



| EMPFOHLENER EINSATZBEREICH

Nageldichtband als Systemzubehör für die STEICO *multi UDB* bei Einsatz als Behelfsdeckung (UDB-A).



- Zusätzliche Dichtungsmaßnahme für die Konterlatte bei Einsatz einer Behelfsdeckung mit STEICO *multi UDB*
- Einseitig selbstklebend, sehr gute Klebeeigenschaften
- Leichtes Handling
- Hohe Elastizität
- Alterungsbeständig



| LIEFERFORM STEICOm*ulti nail*

| Rollenbreite [mm] | Rollenlänge [m] | Banddicke [mm] |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 50 | 30 | ca. 3 |

| TECHNISCHE KENNDATEN STEICOm*ulti nail*

| | |
|--------------------------|---|
| Material | zellgeschlossenes Polyethylen |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +80°C |
| Verarbeitungstemperatur | ab +5°C |
| Raumgewicht | ca. 30 kg/m ³ |
| Zugfestigkeit längs/quer | 0,34 N/mm ² / 0,22 N/mm ² |
| Bruchdehnung längs/quer | 135% / 115% |

| MATERIAL

Zellgeschlossenes Polyethylen mit Synthekautschuk.

| LAGERUNG / TRANSPORT

STEICOm*ulti nail* trocken, geschützt vor Schmutz, Sonne und Nässe lagern.

| VERARBEITUNG STEICOm*ulti nail*

- Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
- Das einseitig selbstklebende Band wird direkt von der Rolle verarbeitet und auf STEICOm*ulti UDB* im Lagebereich der Konterlattung fixiert. Anschließend wird die Konterlatte direkt über dem aufgebracht Band positioniert und mechanisch befestigt (Nägels und Schrauben).
- Entsprechende Fachregeln und Normen sind zu beachten.